

**СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ ПОСТАВЛЕННОГО В РЕСТОРАН "HUDSON"
В РАМКАХ ДОГОВОРА ПОДРЯДА № 28/13 от 29.11.2013г.**

№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
Спутниковое ТВ			
1	U510 + карта HD пакет	приемник цифровой спутниковый Full HD с картой HD пакет	5,00
2	GI-102	Конвертор Circular Twin	1,00
3	Разъемы	F-коннектор для абонентских кабелей	8,00
4	Делитель сигнала активный	Делитель сигнала активный мультисвитч 1 вход\5 выходов	1,00
5	SAT-703	Кабель телевизионный, 75 Ом, CABLINK DG SMART 7	185,00
6	Расходные материалы	Комплект расходных материал	1,00
7	Супрал СТВ 900*1000мм	Тарелка спутниковая, сталь	1,00
8	Установка спутникового оборудования, настройка, монтаж		1,00

№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
Управление общим освещением			
1	IMLIGHT PD 6-2 (V)	Блок диммерный цифровой бканалов по 10А , вводной автомат3р20А , монтаж на стену , автоматы SCHRACK, дроссели, DMX-512	1
2	IMLIGHT DIMMER control-3	Пульт управления темнителем, 3 зоны, 4 пресета, выбор скорости нарастания, выход DMX-512, высота 1U, монтаж в рек	1
3	IMLIGHT DMX switch	сумматор сигнала с гальванической развязкой. Пассивный микшер 2х1 (одноканальный)	1
4	ABB U42E	Ящик встраиваемый металлический, Количество модулей: 96 , Способ установки: в стену , Степень защиты: IP40, габариты 700x575x120	1

№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
Оборудование онлайн видеотрансляции			
1	Профессиональная IP-камера RVi-IPC23WDN (без объектива)	1/3" КМОП-матрица Artina, 3,1 мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Функция расширенного динамического диапазона (WDR 100 дБ); Разрешение и скорость трансляции: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с); Вideoпотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 2048x1536 (20 к/с), 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 2048x1536 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.05 лк @ F1.2 цвет / 0.05 лк @ F1.2 ч/б, Режим «день-ночь»; Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS), Аудио вход/выход 1/1, встроенный микрофон; Тревожный вход/выход 1/1; Запись на SD/SDHC карту до 32 Гб; Питание PoE / DC12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры: 145x74x64 мм	1
2	Видеорегистратор RVi-IPN4/2	Количество видео потоков для записи: 4; 1 выход VGA + 1 HDMI (аудио/видео); Разрешение отображения (макс.): 1920x1080 (HDMI) / 1280x1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 704x576 (D1) @ 100 к/с / 1280x720 (720p) @ 100 к/с / 1920x1080 (1080p) @ 100 к/с; 2 HDD SATA (до 3 Тб каждый); Тревожные вх./вых.: 4/3; Воспроизведение: 1-4 канала видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD), мониторинг через мобильные устройства; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi (кроме RVi-IPC11 И RVi-IPC11W), Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF;	1
3	WD Red WD10EFRX	Жесткий диск 3.5" , 1Тб, HDD, SATA III	2
4	Кронштейн RVi-B15P	Кронштейн настенный/потолочный для аналоговых и IP-камер видеонаблюдения в стандартном исполнении. Материал: пластик. Полезная нагрузка: 1,5 кг.	1
5	Объектив RVi-0412AIR	Мегапиксельный вариофокальный с ИК-коррекцией (автоматическая диафрагма) для камер до 3-х мегапикселей.	1
6	БП-2А	Источник электропитания Uвх=220V AC, Uвых=24V DC(стабилизир.), Iвых = 1А	1
7	D-LINK DIR-100/FE	4 порта 10/100Base-TX, web-интерфейс управления, FireWall	1
8	Провод ШВВП	2*0,75мм ГОСТ	10
9	Holdkey cat 5e FTP	кабель сетевой cat 5e FTP	14
10	RJ 45 plug	Разъем сетевой с металлическим корпусом заземления	2
11	Установка и настройка оборудования		1

№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
Фоновая музыкальная трансляция Зона Фойе			
1	AMC VIVA -5 (RAL 9016)	2-х полосный, полнодиапазонный громкоговоритель мониторного типа, 25Вт/100В, 150-20 000Гц, белый	2

2	DSPPA MP-600P	Микшер-усилитель 250 Вт\100В, 3 микр., 2 Аух входа, 1 Аух вых., питание 220В	1
Фоновая музыкальная трансляция Зона Туалеты			
4	AMC VIVA -5 (RAL 9016)	2-х полосный, полнодиапазонный громкоговоритель мониторного типа, 25Вт/100В, 150-20 000Гц, белый	3
5	DSPPA MP-300P	Микшер-усилитель 120 Вт\100В, 3 микр., 2 Аух входа, 1 Аух вых., питание 220В	1
Фоновая музыкальная трансляция Зона Ресторана			
6	AMC VIVA -5 (RAL 9016)	2-х полосный, полнодиапазонный громкоговоритель мониторного типа, 25Вт/100В, 150-20 000Гц, белый	7
7	VOLTA SUB-100	Корпусной сабвуфер мощность 100 Вт Варианты подключения: 100в\8 Ом Встроенный кроссовер. Частотные характеристики: 50Гц-130Гц Размер: 340X260X320. Вес 5 кг.	2
8	DSPPA MP-1000P	Микшер-усилитель 350 Вт\100В, 3 микр., 2 Аух входа, 1 Аух вых., питание 220В	1
9	DSPPA MP-600P	Микшер-усилитель 250 Вт\100В, 3 микр., 2 Аух входа, 1 Аух вых., питание 220В	1
Фоновая музыкальная трансляция Зона 2й этаж			
10	AMC PC 8TX	Громкоговоритель потолочный 2-х полосный, 20Вт/100В, белый	12
11	DSPPA MP-600P	Микшер-усилитель 250 Вт\100В, 3 микр., 2 Аух входа, 1 Аух вых., питание 220В	1
Фоновая музыкальная трансляция 2й этаж VIP кабинеты			
12	PIONEER A-10-K	Усилитель мощности , черный	2
13	WARFDALE CRYSTAL	Фронтальные колонки , 2.0, черный 2.0; максимальная мощность: 180Вт, комплект 2 шт.	2
14	YAMAHA YST-SW012	Сабвуфер, черный	2
15	HOLDER LSS-6001	Кронштейн , для акустических систем, 5кг	4
Сигнальное управление, Периферия			
16	PHONIC ZX4	Микшерный пульт специализированный, 1 микр. + 4 стерео входа, аварийный вход, выходы на сабвуфер, управление RS-232, 1 U 19"	1
17	AMC MP 04	Музыкальный плеер-рекордер для записи аудио информации на карты памяти SD/MMC и FLASH-накопители. 1U	1
18	IMLIGHT Рэковый шкаф 12U	Стойка рэковая для монтажа оборудования, высота 12U.	1
19	IMLIGHT BR-6	IMLIGHT BR-6 блок , 6 розеток SCHUKO соединенных параллельно, розетки с лицевой стороны, кабель ПВС 3Г1,5, высота 2U, монтаж в рек	2
Фермы			
№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
1	T40/35-2000	Прямой модуль треугольной конфигурации длиной 2000мм, d40x2 \ d16x2мм. Основная труба сплав АД35т1 (6082 Т6)	6
2	T40/35-1000	Прямой модуль треугольной конфигурации длиной 1000мм, d40x2 \ d16x2мм. Основная труба сплав АД35т1 (6082 Т6)	4
3	T40/35-22	Стыковочный угол 90 градусов, d40x2 \ d16x2мм. Основная труба сплав АД35т1 (6082 Т6)	4
4	Крепежный комплект М10	Болт М10х35 8.8 (DIN912) оц., Гайка М10 (DIN934) оц., Шайба М10 (DIN125) оц.	16
5	НЗ-S-50	Хомут-струбцина шириной 30мм на трубу d40...50мм	10
Световое оборудование			
6	SILVER STAR SS634XCE CYAN8000XE	2285 люкс/5 м, 36*10W RGBW чипов, Zoom 15-45', стробоскоп, эл. диммер 0-100%, DMX-512- 12-16 кан. , reset, встроенные программы, Pan: 540° max / Tilt:300° max ,16-bit movement resolution, мощность 450 Вт, 11,6 кг, 400см*394см*270см	6
7	SILVER STAR YG-LED617 MX- INDIGO 3000BM	30000 lux/2 m, "Поворотная голова" LED BEAM, 60W WHITE LED, срок жизни диода 50000 часов, 8 дихроичных цветов, 7 слот-заменяемых гобо, вращение и шейк гобо, стробоскоп 0-20Гц, электронный диммер 0-100%, поворотная з-х гр. призма, угол луча 6', DMX-512 8/11 кан. управления, reset, встроенные программы, Pan: 540° max / Tilt: 270° max 150 Вт, 100~240 VAC, 14.5 кг, 33см*35см*57см, цвет черный	6
8	SILVER STAR SS630SC INDIGO4000XS	"Поворотная голова" LED SPOT 2110 люмен, 7*10W WHITE LED, 7 дихроцветов, 6 слот-заменяемых гобо, вращение и шейк гобо, 7 статичных гобо, 3-ная призма, варьируемый стробоскоп 0-20Гц, электронный диммер 0-100%. Фокус, Угол луча 16, DMX-512 13/18 кан. управления, reset, встроенные программы, Pan: 540° max / Tilt: 270° max 160 Вт, 9,5 кг, 360*234*520 мм, цвет черный	6
9	SILVER STAR SS330C1W4 - Tungsten	2800 люкс /5м Светодиодный архитектурно/студийный светильник, управление балансом "белого", DMX-512, DIM4 technology, авторежим, стоб, димер, 37x3 Вт LED, соотношение 7шт. COLD/ 30шт. WARM белых диодов 1/4 , Зум угла луча 8°-40°, защита для помещений, 100 W, 6,5 kg., 203x248x311мм	4

10	SILVER STAR SS334XCET SOLAR/ETZ	Светодиодный архитектурный прожектор, 1050 люкс/5м, управление DMX-512 - 3/4/5/6/9 каналов, авторежим, стоб, димер, RGBW смешение цветов, 7x10 Вт RGBW LED диодов, угол раскрытия луча 11°, IP-66, 85 W, 5,4 kg., 238*215*309 мм	4
Периферия, управление, Эффекты			
11	LE MAITRE NEUTRON XS PRO HAZER	генератор тумана непрерывного действия, бесшумный, 250 Вт	1
12	LE MAITRE NEUTRON HAZER FLUID (STARHAZER)	2,5 L жидкость для генератора тумана MVS и Neutron XS, канистра 2,5 л (для непрерывной работы генератора в течение 120-150 часов)	2
13	SUNLITE SUITE2-EC	DMX-Интерфейс с программным обеспечением SUITE2-EC	1
14	IMLIGHT MINI FLASH	светодиодный стробоскоп на 144-х светодиодах	7
15	IMLIGHT SPLITTER 1-4-3pin	Блок усиления сигнала DMX-512, 1 вход, 4 выхода с гальванической развязкой, индикация по входу и выходу, питание от сети 100-240В 50/60Гц, разъемы XLP 3-pin, высота 1U, монтаж на ферму, стену	1
16	IMLIGHT SPLITTER 1-6R	Блок распределения сигнала DMX-512, 1 вход, 6 выходов с гальванической развязкой, разъемы XLR на задней панели блока, индикация по входу и выходу, питание от сети 100-240В 50/60Гц, разъемы XLP 3-pin, высота 1U, монтаж в рек	1
17	IMLIGHT Струбцина C40 black	Для крепления на трубу d30-40 мм. Сталь, сечение 40*4 мм, зажим-винт M10, болт подвеса M10*25 под ключ 17. Цвет черный	40
18	ROXTONE RX001F	Разъем cannon кабельный мама 3-х контактный, Premium	50
19	ROXTONE RX001M	Разъем cannon кабельный папа 3-х контактный, Premium	50
20	roxtone DMX 001	кабель цифровой DMX 512 (200 м. в катушке)	200

№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
---	--------------	----------	----------------

Концертный звук			
1	MEYER SOUND UPQ-1P	Широконаправленный громкоговоритель. Комплектация: 1x15"+1x4". Мощность: 1275 Вт, максимальное давление 136 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 55-18000 Гц, дисперсия 80°x50°. Габариты (ШxВxГ): : 483x718x462 мм, вес: 47,63 кг.	4
2	MEYER SOUND 600-HP with handles	Активный сабвуфер. Комплектация: 2x15". Мощность: 2250 Вт, максимальное давление 138 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 36-150 Гц, дисперсия 360°. Габариты (ШxВxГ): 1052x572x559 мм, вес: 82,55 кг. С ручками.	4
3	MEYER SOUND MPA-UPQ	Крепежный комплект для соединения и подвеса до двух акустических систем UPQ-1P/2P. В комплекте 2 пластины и крепежи.	4

Линии задержки 2й этаж			
4	MEYER SOUND UPM-1P	Активная акустическая система. Комплектация: 2x5"+1x1". Мощность: 550 Вт, максимальное давление 123 дБ/м, диапазон воспроизводимых частот 75-20000 Гц, дисперсия 100°Гx100°В. Габариты (ШxВxГ): : 174x457x196 мм, вес: 9,53 кг. Без опции VEAM.	2
5	MEYER SOUND MUB-UPM	U-образная монтажная скоба для UPM-1/2P	2

Центральное оборудование			
6	MEYER SOUND Galileo 408	Цифровой процессор, 4-входа, 8-выхода, 1 U. Поставляется с ПО - Compass control software.	1

№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
---	--------------	----------	----------------

Оборудование сцены для музыкантов			
1	FENDER `65 TWIN REVERB 85 WATTS 2-12` JENSEN BLACK TOLEX	Оригинальная полностью ламповая схема, 85 ватт Два 12-дюймовых динамика Jensen, Два канала Ламповое вибратор, Ламповый пружинный ревербератор 2-кнопочный футсвич, Косметика Blackface, Размеры: 67,31 см (ширина) x 50,80 см (высота) x 26,67 см (длина), Вес: 29,03 кг	1
2	AMPEG SVT 4PRO W	усилитель для бас гитары ,ламповый преамп (3X12AX7) 2x490Вт/4Ом	1
3	AMPEG SVT410HLF	Акустический кабинет 500Вт/4Ом 4x10" + 1"драйвер + фазоинвертор	1
4	YAMAHA Stage Custom Birch SCB2FS51NW	часть барабанной установки, коробка №1 из 2-х (бочка, напольный том, тот-том, том-холдер, малый барабан), цвет Natural Wood	1
5	YAMAHA Stage Custom Birch SCB12HWNW	часть барабанной установки, коробка №2 из 2-х: альт 12", набор стоек (под хет, под малый и под тарелки x 2 шт.), педаль для бочки, цвет Natural Wood	1
6	REMO CONTROLLED SOUND X 14`	однослойный матовый пластик	1
7	REMO AMBASSADOR 14` HAZY SNARE SIDE	однослойный пластик для малого барабана (нижний)	1
8	REMO POWERSTROKE® 3 22` EBONY W/Pre-Cut Hole	фронтальный черный пластик для большого барабана с отверстием	1
9	REMO PINSTRIPE 22` CLEAR BASS	двойной прозрачный пластик	1

10	EVANS EQPC2	наклейка прозрачная овальная на рабочий пластик бас-барабана (2 шт.)	1
11	REMO PINSTRIPE 10`` CLEAR	двойной прозрачный пластик	1
12	REMO AMBASSADOR 10``	однослойный пластик для малого барабана (нижний)	1
13	REMO PINSTRIPE 12` CLEAR	двойной прозрачный пластик	1
14	REMO AMBASSADOR 12` HAZY	однослойный пластик для малого барабана (нижний)	1
15	REMO PINSTRIPE 16` CLEAR	двойной прозрачный пластик	1
16	REMO AMBASSADOR 16` HAZY SNARE SIDE	однослойный пластик для малого барабана (нижний)	1
17	GIBRALTAR 9608M	стул для барабанщика	1
18	YAMAHA CS755	стойка под тарелку ``журавль``	1
19	ZILDJIAN 14` K` CUSTOM DARK HI-HAT	тарелки хай-хет (пара)	1
20	ZILDJIAN 16` K` CUSTOM DARK CRASH	тарелка типа Crash	1
21	ZILDJIAN 18` K CUSTOM DARK	тарелка типа Crash	1
22	ZILDJIAN 20` K` CUSTOM DARK	тарелка типа Ride	1
23	QUIK LOK BS317	напольная подставка под гитарный комбо	2
24	Drum shield	Акустический звукоизоляционный щит из 5 секций	1
25	Коврик для барабанов	Коврик для барабанов, ковровый, коричневый, размер 3*2,5 м	1
26	ROXTONE KS040	Стойка под клавишные инструменты, усиленная	1
27	ROXTONE KS024	Стойка под клавишные инструменты (ВТОРОЙ ЭТАЖ)	1
28	ROXTONE MS001T	Телескопическая микрофонная стойка журавль low-level, длина стрелы 55-78см.(с регулируемым противовесом), высота 50-78см., матовый черный, 1,7 кг,	2
29	BESPECO MSF01	Стойка микрофонная "журавль", высота 900-1520мм, металлическое складное основание	8
30	BSS AR133	активный DI box	6
Микрофонный парк			
31	SHURE BETA 58A	динамический суперкардиоидный вокальный микрофон	2
32	SENNHEISER E 906	Динамический микрофон, кардиоида, 40 - 18000 Гц, 350 Ом	2
33	SENNHEISER E 614	Конденсаторный микрофон для озвучивания акустической гитары, струнных инструментов, тарелок, суперкардиоида	2
34	SENNHEISER E 602-II	Динамический микрофон для озвучивания бас-барабана, бас-гитарного комбика, контрабаса и других низкочастотных инструментов, кардиоида	1
35	SENNHEISER E 604	Динамический микрофон для ударных, кардиоида, 40 - 18000 Гц, 350 Ом, 1,8 мВ/Па	4
36	SENNHEISER E 935	Конденсаторный микрофон для профессионального озвучивания сольного и бэк-вокала на сцене, кардиоидная	3
37	SHURE BETA 57A	динамический суперкардиоидный инструментальный микрофон	2
38	SENNHEISER EW 100-945 G3-A-X	Радиосистема серии G3 Evolution, ручной передатчик с динамическим капсюлем MD 945, суперкардиоида UHF (516-558 MHz)	3
Коммутация			
39	PROSPECTA G-820	(Двойное экранирование) кабель микрофонный серия PRO 2x0,22 (100 м. в катушке)	200
40	NEUTRIK NC3FXX	Разъем Cannon (мама)	40
41	NEUTRIK NC3MXX	Разъем Cannon (папа)	40
Цифровая микшерная консоль и оборудование коммутации			
№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
1	YAMAHA CL5	Входные каналы: 72 моно, 8 стерео. _Конфигурация фейдеров: левая секция - 16 фейдеров, секция Centralogic - 8, правая секция - 8, мастер-секция - 2 _Выходные шины L,R,C _Общее количество шин 37 _24 универсальных MIX шины (AUX или GROUP) _8 шин MATRIX Подставка из нержавеющей стали для установки iPad. панель индикаторов уровня.	1
2	YAMAHA RIO 3224-D	Модуль расширения для цифровой микшерной системы YAMAHA CL3 Блок I/O, сеть Dante, 32 мик/ лин, 16 лин. выходов, 4 стерео выхода AES/ EBU, высотой 5U имеет 32 входа, 16 выходов и четыре стереовыхода AES/EBU.	1
3	Neutrik NE8MC-1	разъем Ethercon, RJ45 в корпусе XLR	4

4	Герцо СТ604/250-07	кабель CAT-6 GigabitEthernet, 4вит. пары для цифр. мультимедиа Ethersound, Dante	100
5	IMLIGHT BR-6	IMLIGHT BR-6 блок , 6 розеток SCHUKO соединенных параллельно, розетки с лицевой стороны, кабель ПВС 3Г1,5, высота 2U, монтаж в рэк	1
6	IMLIGHT RCC9-480-6U	Рэковый кейс 6U, глубина 480мм, DIN рейка с 2-х сторон, ламинированная фанера 9мм, с колесами d100мм, 2-а колеса с тормозом	1
Видео оборудование			
№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
1	MW Экран на раме Frame Standard, фронтальная проекция 410x310/400x300 см	410x310/400x300 см Стационарный настенный экран на раме. Экран MW Frame Standard туго натянут на алюминиевой раме. Полотно легко крепиться к раме при помощи кнопок. Экран может крепиться на стену или встраиваться в нее. В комплект входят кронштейны для крепления на стену.	1
2	Проектор EIKI LC-XL200	LCD, яркость 6000 ANSI lm, разрешение 1024x768, Контрастность 1000:1, горизонтальное и вертикальное смещение объектива, улучшенная система вентиляции, фильтр-картридж, сменная оптика, LAN, вес 8,7 кг	1
3	ABTUS AV813 (Black)	Универсальный крепеж для мобильных моделей, нагрузка до 20 кг. Поворот проектора на 360 градусов, длина штанги 290-810 мм. Наклон до 20 град.	1
4	KRAMER C-HM/DM-3	Кабель HDMI-DVI (Вилка - Вилка)	1
Оборудование звуко светооператорской			
№	Наименование	Описание	Кол-во, шт.
1	Компьютер персональный на базе процессора i5 (без операционной системы)	740291 Блок питания THERMALTAKE TR2 TR-550P Bronze, 550Вт, 115мм, черный, retail 693898 Видеокарта PCI-E 3.0 ASUS HD7770-2GD5, 2Гб, GDDR5, Ret 639735 Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda ST1000DM003, 1Тб, HDD, SATA III 590701 Звуковая карта USB CREATIVE X-Fi HD, 2.0, Ret [70sb124000002] 575465 Клавиатура OKLICK 560S, USB, черный 581270 Контроллер * PCI-E USB 3.0 2-port NEC D720200F1 547788 Корпус ATX THERMALTAKE V3 VL80001W2ZA, Midi-Tower, без БП, черный 796478 Материнская плата ASUS Z77-A LGA 1155, ATX, Ret 730923 Модуль памяти KINGSTON KVR16N11S8/4 DDR3- 4Гб, 1600, DIMM, Ret 768322 Монитор ЖК LG 19EN33SW-B, 19", черный 743435 Мышь LOGITECH M318e, лазерная, проводная, USB, retail, черный и серый [910-003410] 761072 Оптический привод DVD-RW ASUS DRW-24F1ST/BLK/B/AS, внутренний, SATA, черный, OEM 685395 Процессор INTEL Core i5 3470, LGA 1155, OEM [cm8063701093302sr0t8] 698998 Устройство охлаждения(кулер) THERMALTAKE BigType CLP0602, 120мм	1
2	POWERCOM King Pro RM KIN-1200AP RM	Источник бесперебойного питания 1200ВА	1